



Levigatrice rotoorbitale
BO6050J 150mm

Sostituzione platorello senza l'utilizzo di utensili




operatività
eccellente

Accessori



Platorelli in gomma
Attacco velcro



Disco abrasivo 8 + 1 fori con velcro
Compatibile con modelli B06030,
B06040

Codice	Tipo	Utilizzo	Misura
197315-5	Duro	Levigatura	150mm
197314-7	Morbido	Levigatura	
197314-7	Super Morbido	Levigatura	
197317-1	Duro	Lucidatura	130mm

Codice	Grana	N° pezzi per sing. conf.
P-37839	40	10
P-37845	60	10
P-37851	80	10
P-37867	100	10
P-37873	120	10
P-37889	150	10
P-37895	180	10
P-37904	220	10
P-37910	240	10
P-37926	320	10
P-37932	400	10



Cuffia in lana
Attacco velcro
Per lucidatura

Codice	Misura
796419-2	150mm



Cuffia feltro
Attacco velcro
Per rimozione cera

Codice	Misura
193288-0	150mm

Levigatrice rotoorbitale **BO6050J** 150mm **325**

- Doppio isolamento
- Attacco velcro
- Velocità variabile
- Aspirazione polveri
- Velocità costante
- Valigetta MAKPAC
- Avviamento morbido

Potenza assorbita	750W
Diametro platorello	150mm
Diametro disco abrasivo	150mm
Orbite per minuto	1.600 - 6.800
Diametro orbita	5,5mm
Dimensioni	330x155x145mm
Peso*	2,6kg
Lunghezza cavo	2,5m

Accessori in dotazione: Disco abrasivo, giunto aspirazione, impugnatura laterale, Potezione platorello

*Rilevazione peso in accordo con EPTA-Procedure 01/2003

MAKITA S.p.A. Con socio unico.
Direzione e Coordinamento: Makita Corporation-Giappone
Via Sempione 269/A 20028 San Vittore Olona (MI) Italy
Tel. +39 0331.524111 Fax +39 0331.420285



Design ergonomico ed impugnatura Soft-grip

si adatta perfettamente al palmo della mano per fornire il massimo comfort e controllo soprattutto in lavorazioni orizzontali e smussatura, riducendo notevolmente l'affaticamento della mano dell'operatore.



2 differenti funzioni

1. Modalità orbitale

per finitura, levigatura e lucidatura:
Il movimento del platorello in azione orbitale più debole e senza rotazione si interrompe esercitando pressione con la mano sulla macchina.



2. Modalità rotoorbitale

per sgrossatura e lucidatura:
Il movimento del platorello può essere combinato con l'azione di rotazione forzata per mezzo del selettore



Profilo sottile



BO6050



Selettore 2 funzioni

Azione orbitale, azione rotoorbitale.
Per mezzo del selettore delle due funzioni si può o meno attivare la rotazione forzata.



Corpo macchina sottile



Controllo velocità costante

minima riduzione della velocità di rotazione sotto carico, aumento dell'efficienza di funzionamento.

Selettore di velocità

posizionato posteriormente per un più facile azionamento



Sgancio rapido platorello

Senza l'utilizzo di utensili.



Protezione platorello

per la protezione della macchina durante la carteggiatura negli angoli e negli spazi ristretti. Fornita in dotazione.



Nuovo giusto aspirazione

- Situato sotto l'estremità posteriore della macchina per non ostacolarne la manovrabilità
- Uscita connessione aspirazione sicura.
- Facile da montare e rimuovere senza l'utilizzo di attrezzi.



Possibilità di collegamento ad aspirapolveri Makita