



HDS 5/15 U

Modello base di idropulitrice a caldo dal prezzo competitivo. L'innovativo ed unico Design "Upright" - verticale- assicura mobilità ed ergonomia. Modello molto facile da usare grazie al selettore di comando a 3 posizioni, montato sul carter frontale. Porta tubo e vano porta accessori.



1 Design verticale

- Trasportabile anche su superfici sconnesse
- Grandi ruote

2 Filtro fine acqua

- Protegge la pompa dalle impurità.
- Estraibile facilmente

3 Compatta

- Compatta e salva spazio quando è riposta a fine lavoro
- Pompa anti perdita e serbatoio carburante pensati per lavorare anche in orizzontale


HDS 5/15 U

■ Controllo temperatura gas di scarico

Dati tecnici

Codice prodotto	1.064-043.0	
EAN Code	4039784730717	
Alimentazione elettrica	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Portata	l/h	450
Pressione	bar / MPa	150 / 15
Temperatura massima	°C	80
Potenza allacciata	kW	2,7
Consumo gasolio	kg/h	2,4
Serbatoio combustibile	l	6,5
Peso	kg	74
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	620 × 620 × 990

Dotazione

Pistola	Pistola allungata	
Tubo AP	m	10
Lancia	mm	550
Sistema antiattorcigliamento (AVS)	■	
Pressostato	■	
Servo Control	-	

■ Incluso nella consegna

Accessori per HDS 5/15 U

1.064-043.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	ID		Lun- ghezza	Prezzo	Descrizione	
Longlife 400 avvitato da entrambi i lati								
Tubo flessibile A.P. DN 6, 10 m, drehbar	1	6.391-883.0	DN 6	400 bar	10 m			▲
Prolunga Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8	2	6.391-354.0	DN 8	400 bar	10 m		Prolunga Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8	▲
Tubo flessibile A.P. girevole DN 8	3	6.389-709.0	DN 8	400 bar	15 m			▲
Tubo A.P Longlife 400 20m	4	6.390-027.0	DN 8	400 bar	20 m		Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5 DN 8/155°C/400 bar	▲
Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole	5	6.390-294.0	DN 8	400 bar	30 m		Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole 2 x M 22 x 1.5	▲
Tubo A.P. Longlife 400 estremità filettate								
Prolunga tubo AP 10m	6	6.391-342.0	DN 8	315 bar	10 m		Prolunga tubo AP 10m	▲
Standard								
Tubo alta pressione 10m DN6	7	6.391-238.0	DN 6	250 bar	10 m			■
	8	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m			■
Tubo AP 15m	9	6.391-394.0	DN 6	250 bar	15 m		Tubo AP 15m DN 6	□
Tubo AP 10m con attacco pistola AVS	10	6.391-875.0	DN 6	300 bar	10 m		Tubo AP 10m con attacco pistola AVS. Protezione anti torsione M22x1.5. NW 6/155°C/300 bar	□
Longlife 400								
Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola	11	6.391-351.0	DN 8	400 bar	10 m		Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola	□
Tubi speciali								
Tubo AP, 1.5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito	12	6.388-886.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Tubo AP, 1,5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HDS 5/15 U

1.064-043.0



		Codice prodotto	Portata					Prezzo	Descrizione	
Pistole Servopress con Softgrip										
Pistola AP	1	4.775-529.0							Pistola AP allungata per tubo AP con giunto girevole.	■
Pistola Sevopress con Softgrip	2	4.775-463.0							Pistola Easy Press	□
Pistole										
Pistola a spruzzo solo per ricambio	3	4.775-823.0								□
Attacco rapido										
Raccordo rapido completo	4	6.401-458.0								□
Nipplo ad innesto	5	6.401-459.0								□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HDS 5/15 U

1.064-043.0



		Codice prodotto		Dimensione ugello		Prezzo	Descrizione	
Ugello triplo								
Triplo ugello 028 nur fuer Ersatz	1	4.767-144.0	300 bar	28				■
Ugello triplo (commutabile senza contatto)								
Ugello triplo Touchless (commutazione senza contatto)	2	4.767-001.0		34			Semplice e veloce commutazione del getto facendo oscillare l'ugello. Scelta fra getto puntiforme A.P., getto piatto A.P. e getto piatto B.P. Per macchine con iniettore il getto B.P. serve per l'aspirazione e l'emissione del detergente. Allacciamento M 18 x 1,5.	□
Ugello mangiasporco								
Ugello mangiasporco	3	4.767-022.0	180 bar	35			Nuova generazione di ugelli mangiasporco, max. 180 bar/60°C, non commutabile.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HDS 5/15 U

1.064-043.0

KÄRCHER


		Codice prodotto		Lunghezza		Prezzo	Descrizione	
Lancia								
Lancia imballato solo per ricambio	1	4.760-665.0		550 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.760-667.0		250 mm				<input type="checkbox"/>
Lancia doppia								
Lancia doppia 960mm	3	6.394-665.0	310 bar	960 mm			Lancia doppia lunga 960mm con pressione regolabile sull'impugnatura a massima portata. Pensata per l'utilizzo nelle aziende agricole (es. pulizia delle stalle).	<input type="checkbox"/>
Lancia con regolatore pressione								
Lancia regola-pressione	4	4.760-387.0		280 mm			Con manometro integrato per una regolazione continua della pressione direttamente sulla lancia. Raccordo ugello M 24 x 1,5. adduzione del detergente in bassa pressione. Lancia regola-pressione e ugello Power	<input type="checkbox"/>
Lancia regola pressione	5	4.760-362.0		670 mm			Con manometro intergrato, per regolazione continua direttamente sulla lancia. Raccordo ugello M 24 x 1,5. Adduzione detergente in bassa pressione. Lancia regola-pressione ed ugello Power Kärcher	<input type="checkbox"/>
	6	4.760-230.0		1040 mm				<input type="checkbox"/>
Adattatori per lance a pressione variabili								
Adattatore per lancia	7	4.762-075.0					Per Nr. cod. 4.760-230, 4.760-362 per fissare l'accessorio alla lancia M 24/18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
WC Lance in acciaio inox								
Lancia WC	8	4.760-073.0					Con set ugelli. Forma speciale per una pulizia igienica ed accurata della toilette. In inox.	<input type="checkbox"/>
Spray flessibile								
Lancia flessibile	9	6.394-654.0	210 bar	1050 mm				<input type="checkbox"/>
Lancia telescopica								
Tubo telescopico in acciaio	10	6.394-690.0	225 bar					<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio detergente vasca								
Kit di montaggio detergente vasca	11	2.642-305.0						<input type="checkbox"/>
Lance sottoscocca								
Lancia sottoscocca	12	4.760-245.0		700 mm			Carrellata, per una pratica ed efficace pulizia del sottoscocca delle auto e dei passaruota. In inox, senza ugello A.P.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HDS 5/15 U 1.064-043.0


KÄRCHER



		Codice prodotto	Portata	Dimensione ugello	Diame- tro	Prezzo	Descrizione	
Pulitore superfici Xpert								
FR Xpert	1	2.642-998.0			300 mm			<input type="checkbox"/>
Pulitore superfici FR 30								
FR 30	2	2.642-997.0			300 mm			<input type="checkbox"/>
Pulitore superfici FR 30 ME								
Lavasuperfici FR 30 ME	3	2.640-355.0			300 mm		Una barra rotante con ugelli POWER Kärcher ottiene una resa di superficie fino a 10 volte maggiore rispetto a metodi tradizionali. Versione in acciaio inox, sedi cuscinetti in ceramica, allacciamento aspirazione integrato. Kit di ugelli specifici, secondo la macchina in uso, devono essere ordinati separatamente. Max 250 bar / 1100 l/h; 80°C	<input type="checkbox"/>
Set ugelli specifico per macchina								
Kit ugelli specifico per macchina (Ugelli Power)	4	2.640-482.0	450-500 l/h				Adatti per Nr. cod. 2.838-821 e 2.640-355	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HDS 5/15 U 1.064-043.0



		Codice prodotto	Dimensione ugello				Prezzo	Descrizione	
Ugello Power, angolo di spruzzo 25°									
Ugello Power, angolo di spruzzo 25°	1	2.883-803.0	34					Ugello a getto piatto per un'alta resa di superficie e per sporco ostinato	<input type="checkbox"/>
	2	2.884-521.0	250						<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HDS 5/15 U 1.064-043.0



		Codice prodotto	Dimensione ugello				Prezzo	Descrizione	
Set sabbiatura									
Dispositivo sabbiatura (senza ugelli)	1	4.762-010.0						Miscelazione del sabbiane nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Con regolazione della portata.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-022.0						Miscelazione del sabbiane nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Senza regolazione della portata.	<input type="checkbox"/>
Set ugelli									
Set ugelli per set sabbiatura	3	2.638-526.0	35					Composto da ugello sabbiatura e set ugelli, solo in combinazione con dispositivo sabbiatura Nr. cod. 4.762-010/ -022	<input type="checkbox"/>
Ugello in carburo di boro									
Ugello in carburo di boro	4	6.415-084.0	6 mm					In aggiunta a set ugelli. Ugello a ridotta usura per lavori continuativi.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HDS 5/15 U

1.064-043.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Dimensione ugello	Diame- tro	Prezzo	Descrizione	
Tubo sturatubi, DN 6							
Tubo sturatubi, DN 6	1	6.390-028.0	120 bar			Tubi A.P. particolarmente flessibili per la pulizia interna di tubi, scarichi, ecc.... (filetto per allacciare ugello R 1/8)	<input type="checkbox"/>
Sturatubi, DN 6	2	6.390-029.0	120 bar				<input type="checkbox"/>
Tubo sturatubi, DN 6	3	6.390-030.0	250 bar			Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8)	<input type="checkbox"/>
Ugelli sturatubi							
Ugello mangia sporco sturatubi D 25/040	4	6.415-944.0	40	25 mm		Il getto rotante in avanti elimina lo sporco. I tre getti indietro spingono in avanti il tubo per sgorgare anche i tubi più sporchi.	<input type="checkbox"/>
Ugello mangia sporco sturatubi D 30/040	5	6.415-946.0	40	30 mm			<input type="checkbox"/>
Ugello mangia sporco sturatubi D 35/040	6	6.415-948.0	40	35 mm			<input type="checkbox"/>
Ugelli sturatubi	7	5.763-015.0	55	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
	8	5.763-016.0	60	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 1x in avanti, 3 x 30° indietro, ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
	9	5.763-017.0	50	30 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø 30 mm	<input type="checkbox"/>
	10	6.415-428.0	50	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 4 getti rotanti	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HDS 5/15 U

1.064-043.0




		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Lance schiuma									
Lancia schiuma	1	6.394-668.0	1200 l/h						<input type="checkbox"/>
Serbatoio 1L	2	6.414-954.0							<input type="checkbox"/>

Incluso nella consegna
 Accessori disponibili
 Tubo prolunga

Accessori per HDS 5/15 U

1.064-043.0

KÄRCHER




		Codice prodotto	Lunghezza				Prezzo	Descrizione	
Avvolgitubo automatico									
Kit di montaggio avvolgitubo materiale s	1	6.392-975.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo	2	6.392-965.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Avvolgitubo automatico per montaggio a parete	3	2.639-919.0	20 m					Avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.)	<input type="checkbox"/>
	4	2.639-931.0						Staffa per avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.), sistema Kärcher nr. cod. 2.639-919	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo	5	6.391-421.0	20 m					Kit di montaggio avvolgitubo	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo acciaio	6	2.641-866.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio supporto murale acciaio	7	2.641-867.0							<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HDS 5/15 U 1.064-043.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Lunghezza	Diametro	Prezzo	Descrizione	
Limitatore di corrente							
Limitatore di corrente	1	2.637-495.0				Per ridurre la corrente di avviamento in caso di corrente monofase e per la salvaguardia della protezione di linea.	<input type="checkbox"/>
Raccordo Geka							
Raccordo Geka	2	6.388-461.0				Con raccordo tubo	<input type="checkbox"/>
	3	6.388-455.0					<input type="checkbox"/>
Raccordo Geka per tubo 1"	4	6.388-465.0					<input type="checkbox"/>
Filtro aspirazione							
Filtro acqua	5	6.414-956.0					<input type="checkbox"/>
Filtro d'aspirazione	6	4.730-012.0				Con valvola di non ritorno, ottone	<input type="checkbox"/>
Filtro idrico							
Filtro idrico	7	4.730-102.0				Montaggio entrata macchina, 80 µm	<input type="checkbox"/>
Tubo alimentazione idrica							
Tubo alimentazione idrica	8	4.440-038.0	7,5 m			DN 13 R1"/R 3/4", fino a 30°C	<input type="checkbox"/>
	9	4.440-207.0	7,5 m			DN 19 R1"/R 3/4", fino a 85°C, per esercizio aspirazione	<input type="checkbox"/>
	10	4.440-270.0	7,5 m			DN 19 R1"/R1", fino a 85°C	<input type="checkbox"/>
Anti riflusso							
Anti riflusso	11	2.641-374.0					<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HDS 5/15 U 1.064-043.0



1



2-3

		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Spazzola									
Spazzola di lavaggio	1	4.762-016.0						Utilizzo universale per la pulizia di superfici. Fissaggio direttamente sulla lancia. Raccordo M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Spazzola rotante									
Spazzola lavaggio rotante	2	4.762-560.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>
	3	4.762-561.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga