




La BP 2 per Cisterne è dotata di corpo e manicotti di acciaio inox, raccordo tubo  $\frac{3}{4}$ " e 1" con valvola di non ritorno e fascetta ferma tubo, galleggiante con livello di accensione regolabile





### BP 2 per Cisterne

#### Dati tecnici

<b>Codice nazione</b>		1.645-420.0
<b>EAN Code</b>		4039784873292
<b>Potenza assorbita, max.</b>	<b>W</b>	800
<b>Portata, max.</b>	<b>l/h</b>	5700
<b>Prevalenza/ Pressione, max.</b>	<b>m / bar</b>	32 / 3,2
<b>Massima profondità di immersione</b>	<b>m</b>	7
<b>Temperatura di alimentazione, max.</b>	<b>°C</b>	35
<b>Peso senza accessori</b>	<b>kg</b>	9,91
<b>Dimensioni (Lu x La x H)</b>	<b>mm</b>	130 x 130 x 475
<b>Attacco filettato</b>		G1

#### Dotazione

Valvola di non-ritorno integrata	■
Vano pompa e raccordi filettati in acciaio inox	■
Raccordo tubo 1", ¼" con tubo a clip	■
Interruttore a galleggiante	■
Impugnatura in acciaio inos robusta	■
Prefiltro integrato	■
Definizione semplice di livello di accensione	■
■ Incluso nella consegna	

