

Modello EA3200S

Descrizione Motosega 32cc

Descrizione

Motosega entry level con caratteristiche professionali, facile da utilizzare, dotata di sistema di avviamento facilitato è adatta per lavori di sramatura, manutenzione di piccoli giardini, taglio di legna da ardere.

Caratteristiche Principali

- Sistema Easy Start ottenuto tramite una molla che aiuta le operazioni di avviamento
- Motore 2 Tempi di ultima generazione
- Lunghezza barra 40 cm
- Passo catena 3/8"
- Leva interruttore corto circuito di facile accesso
- Basso consumo di carburante
- Marmitta con catalizzatore (bassa emissione gas di scarico conforme a EU Stage 2 e EPA Phase 2)
- Pompa di adescamento
- Pompa olio catena regolabile
- Sistema antivibrazioni con 4 molle in acciaio
- Frizione centrifuga di qualità professionale
- Rocchetto catena esterno
- Arpione in metallo

Fotografia



Accessori in dotazione

Chiave di servizio, barra, catena



LXT AVT MHA G3R3 RoHS

fabrizio venegoni
assistenza@makita.it

Modello EA3200S

Specifiche Tecniche

Modello		EA3200S	
Specifiche Tecniche			
Cilindrata (cm ³)		32	
Potenza (kW / CV)		1,35 / 1,8	
Lunghezza barra (cm)		40	
Passo catena (")		3/8	
Capacità (l)	Serbatoio carburante	0,4	
	Serbatoio olio catena	0,28	
Carburante		Miscela (Benzina Verde / Olio miscela)	
% Olio miscela	Con olio sintetico DOLMAR	50:1	
	Con olio minerale	40:1	
Ammortizzazione vibrazioni		Si	
Lubrificazione automatica catena		Si	
Marmitta con catalizzatore		Si	
Rumorosità [dB(A)]	Pressione sonora	102,6	K=2,5
	Potenza sonora	109,8	
Vibrazioni (m/s ²)	Impugnatura anteriore	4,8	K=2,0
	Impugnatura posteriore	4,8	
Peso (kg) A secco		4,2	

