



HD 5/15 CX Plus

Comoda, mobile, versatile: l'idropulitrice ad acqua fredda HD 5/15 CX Plus può essere utilizzata sia in verticale che in orizzontale. Con vano accessori, testata in ottone e scarico automatico della pressione.



1 - 2 h



EASY PRESS



AVS



AUTO SHUTDOWN

1 Trasportabilità

- Impugnatura sulla parte alta della macchina: migliora la trasportabilità del prodotto.
- L'apposito pulsante fa abbassare l'archetto di spinta.

2 Flessibilità

- Funziona sia in orizzontale sia in verticale
- Le ruote assicurano grande stabilità di lavoro.

3 Vano porta accessori a bordo

- Raccordo a vite (M 18 x 1.5) per alloggiare il lava superfici.
- Vano porta ugelli a bordo macchina

4 Qualità

- Lo stop totale protegge la pompa e i componenti interni
- Testata in ottone.


HD 5/15 CX Plus

■ Pistola Easy Press e lancia in acciaio inox girevole

Dati tecnici

Codice prodotto	1.520-141.0	
EAN Code	4039784695566	
Alimentazione elettrica	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Portata	l/h	500
Pressione di esercizio	bar / MPa	150 / 15
Pressione max.	bar / MPa	200 / 20
Temperatura di alimentazione	°C	60
Potenza allacciata	kW	2,8
Peso	kg	27,5
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	380 x 370 x 930

Dotazione

Pistola	Pistola Easy-Press	
Pistola con Softgrip	■	
Tubo AP	m	15 / DN 6, 250 bar
Lancia	mm	850
Ugello triplo (0°/25°/40°)	manuale	
Ugello rotante	■	
Avvolgitubo integrato	■	
Sistema antiattorcigliamento (AVS)	■	
Pressostato	■	
Servo Control	-	

■ Incluso nella consegna

Accessori per HD 5/15 CX Plus 1.520-141.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	ID		Lunghezza		Prezzo	Descrizione	
Tubo A.P. Longlife 400 estremità filettate									
Prolunga tubo AP 10m	1	6.391-342.0	DN 8	315 bar	10 m			Prolunga tubo AP 10m	▲
Tubo A.P. (30 m)	2	6.390-293.0	DN 8	315 bar	30 m			Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	▲
Longlife 400 avvitato da entrambi i lati									
Tubo flessibile A.P. DN 6, 10 m, drehbar	3	6.391-883.0	DN 6	400 bar	10 m				▲
Prolunga Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8	4	6.391-354.0	DN 8	400 bar	10 m			Prolunga Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8	▲
Tubo flessibile A.P. girevole DN 8	5	6.389-709.0	DN 8	400 bar	15 m				▲
Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole	6	6.390-294.0	DN 8	400 bar	30 m			Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole 2 x M 22 x 1.5	▲
Tubo A.P.	7	6.390-178.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Tubo AP di 1,5 m (DN 8, M 22 x 1.5) con protezione anti attorcigliamento ambo i lati. Da collegare agli avvolgi tubo con raccordo M 22 x 1.5.	□
Longlife per industria alimentare									
Tubo flessibile A.P. alimenti DN 8 / 10	8	6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 m				▲
Tubo AP Longlife alimentare 400 bar, 20 m, DN 8, con raccordo girevole	9	6.391-887.0	DN 8	400 bar	20 m			Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot) con raccordo girevole 2 x M 22 x 1.5	▲
Tubi A.P. raccordati entrambi i lati									
Tubo A.P.	10	6.391-417.0	DN 6	250 bar	15 m				■
Standard									
Tubo AP 10m con attacco pistola AVS	11	6.391-875.0	DN 6	300 bar	10 m			Tubo AP 10m con attacco pistola AVS. Protezione anti torsione M22x1.5. NW 6/155°C/300 bar	□
Longlife 400									
Tubo flessibile A.P. DN 6, 10 m, Longlif	12	6.391-882.0	DN 6	400 bar	10 m				□
Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola	13	6.391-351.0	DN 8	400 bar	10 m			Tubo AP Longlife 400, 10 m DN 8, AVS raccordo pistola	□
Tubi speciali									
Tubo AP, 1,5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito	14	6.388-886.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Tubo AP, 1,5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HD 5/15 CX Plus 1.520-141.0



		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Pistole Servopress con Softgrip									
Pistola Sevopress con Softgrip	1	4.775-463.0						Pistola Easy Press	■
Pistole									
Pistola a spruzzo solo per ricambio	2	4.775-823.0							□
Attacco rapido									
Raccordo rapido completo	3	6.401-458.0							□
Nipplo ad innesto	4	6.401-459.0							□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HD 5/15 CX Plus 1.520-141.0

KÄRCHER



		Codice prodotto		Dimensione ugello			Prezzo	Descrizione	
Ugello triplo									
Triplo ugello solo per ricambio 032	1	4.767-195.0	300 bar	32					■
Ugello mangiasporco									
Ugello mangiasporco	2	4.767-022.0	180 bar	35				Nuova generazione di ugelli mangiasporco, max. 180 bar/60°C, non commutabile.	■
Ugello rotante completo solo per ricambi	3	4.767-230.0	180 bar	35					□
Ugello mangiasporco - non commutabile									
Ugello mangiasporco, non commutabile	4	4.763-931.0	300 bar	35				Ugello + anello sede in ceramica. Massima forza d'asporto grazie al getto puntiforme rotante.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HD 5/15 CX Plus 1.520-141.0

KÄRCHER



		Codice prodotto		Lunghezza		Prezzo	Descrizione	
Lance girevoli								
Lancia imballato solo per ricambio	1	4.760-663.0	300 bar	850 mm				■
	2	4.760-664.0	300 bar	600 mm				□
	3	4.760-660.0	300 bar	1050 mm				□
	4	4.760-661.0	300 bar	1550 mm				□
	5	4.760-662.0	300 bar	2050 mm				□
Lance								
Anti-vibration lance	6	6.415-951.0	250 bar	950 mm				□
WC Lance in acciaio inox								
Lancia WC	7	4.760-073.0					Con set ugelli. Forma speciale per una pulizia igienica ed accurata della toilette. In inox.	□
Lance sottoscocca								
Lancia sottoscocca	8	4.760-245.0		700 mm			Carrellata, per una pratica ed efficace pulizia del sottoscocca delle auto e dei passaruota. In inox, senza ugello A.P.	□
Lancia								
Lancia imballato solo per ricambio	9	4.760-667.0		250 mm				□
Lancia doppia								
Lancia doppia 960mm	10	6.394-665.0	310 bar	960 mm			Lancia doppia lunga 960mm con pressione regolabile sull'impugnatura a massima portata. Pensata per l'utilizzo nelle aziende agricole (es. pulizia delle stalle).	□
Kit di montaggio detergente vasca								
Kit di montaggio detergente vasca	11	2.642-305.0						□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HD 5/15 CX Plus 1.520-141.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Portata	Dimensione ugello	Diame- tro	Prezzo	Descrizione	
Detergente per superfici FR Classic								
	1	2.643-476.0						<input type="checkbox"/>
Detergente per superfici FR Venturion								
	2	2.642-999.0						<input type="checkbox"/>
Pulitore superfici FR 30								
	3	2.642-997.0			300 mm			<input type="checkbox"/>
Pulitore superfici FR 30 ME								
	4	2.640-355.0			300 mm		Una barra rotante con ugelli POWER Kärcher ottiene una resa di superficie fino a 10 volte maggiore rispetto a metodi tradizionali. Versione in acciaio inox, sedi cuscinetti in ceramica, allacciamento aspirazione integrato. Kit di ugelli specifici, secondo la macchina in uso, devono essere ordinati separatamente. Max 250 bar / 1100 l/h; 80°C	<input type="checkbox"/>
Set ugelli specifico per macchina								
	5	2.640-482.0	450-500 l/h				Adatti per Nr. cod. 2.838-821 e 2.640-355	<input type="checkbox"/>
Gerätespezifische Düsenkits für FR Classic								
	6	2.885-313.0		34				<input type="checkbox"/>
Lava superfici FRV 30 ME								
	7	2.642-911.0						<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HD 5/15 CX Plus 1.520-141.0



		Codice prodotto	Dimensione ugello				Prezzo	Descrizione	
Ugello Power angolo di spruzzo 15°									
Bocchetta power 15034	1	2.885-224.0	34						<input type="checkbox"/>
Ugello Power, angolo di spruzzo 25°									
Ugello Power, angolo di spruzzo 25°	2	2.883-803.0	34					Ugello a getto piatto per un'alta resa di superficie e per sporco ostinato	<input type="checkbox"/>
	3	2.884-521.0	250						<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HD 5/15 CX Plus 1.520-141.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Dimensione ugello					Prezzo	Descrizione	
Set sabbiatura										
Dispositivo sabbiatura (senza ugelli)	1	4.762-010.0							Miscelazione del sabbiane nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Con regolazione della portata.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-022.0							Miscelazione del sabbiane nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Senza regolazione della portata.	<input type="checkbox"/>
Set ugelli										
Set ugelli per set sabbiatura	3	2.638-526.0	35						Composto da ugello sabbiatura e set ugelli, solo in combinazione con dispositivo sabbiatura Nr. cod. 4.762-010/ -022	<input type="checkbox"/>
Ugello in carburo di boro										
Ugello in carburo di boro	4	6.415-084.0	6 mm						In aggiunta a set ugelli. Ugello a ridotta usura per lavori continuativi.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HD 5/15 CX Plus 1.520-141.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Dimensione ugello	Diame- tro	Prezzo	Descrizione	
Tubo sturatubi, DN 6							
Tubo sturatubi, DN 6	1	6.390-028.0	120 bar			Tubi A.P. particolarmente flessibili per la pulizia interna di tubi, scarichi, ecc.... (filetto per allacciare ugello R 1/8)	<input type="checkbox"/>
Sturatubi, DN 6	2	6.390-029.0	120 bar				<input type="checkbox"/>
Tubo sturatubi, DN 6	3	6.390-030.0	250 bar			Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8)	<input type="checkbox"/>
Ugelli sturatubi							
Ugello mangia sporco sturatubi D 25/040	4	6.415-944.0	40	25 mm		Il getto rotante in avanti elimina lo sporco. I tre getti indietro spingono in avanti il tubo per sgorgare anche i tubi più sporchi.	<input type="checkbox"/>
Ugello mangia sporco sturatubi D 30/040	5	6.415-946.0	40	30 mm			<input type="checkbox"/>
Ugello mangia sporco sturatubi D 35/040	6	6.415-948.0	40	35 mm			<input type="checkbox"/>
Ugelli sturatubi	7	5.763-015.0	55	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø16 mm	<input type="checkbox"/>
	8	5.763-017.0	50	30 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø 30 mm	<input type="checkbox"/>
	9	6.415-428.0	50	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 4 getti rotanti	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HD 5/15 CX Plus 1.520-141.0



		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Dispositivo ugello schiuma									
Kit di montaggio ugello schiuma	1	2.637-926.0						Per l'emissione di schiumogeno da utilizzare nel settore alimentare e sanitario dove sono necessari lunghi tempi di reazione, montaggio direttamente sulla lancia al posto dell'ugello A.P.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HD 5/15 CX Plus 1.520-141.0



		Codice prodotto	Lunghezza				Prezzo	Descrizione	
Avvolgitubo automatico									
Avvolgitubo automatico per montaggio a parete	1	2.639-919.0	20 m					Avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.)	<input type="checkbox"/>
	2	2.639-931.0						Staffa per avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.), sistema Kärcher nr. cod. 2.639-919	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo	3	6.391-421.0	20 m					Kit di montaggio avvolgitubo	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo materiale s	4	6.392-975.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo	5	6.392-965.0	20 m						<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HD 5/15 CX Plus 1.520-141.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Lunghezza	Diametro		Prezzo	Descrizione	
Limitatore di corrente								
Limitatore di corrente	1	2.637-495.0					Per ridurre la corrente di avviamento in caso di corrente monofase e per la salvaguardia della protezione di linea.	<input type="checkbox"/>
Raccordo Geka								
Raccordo Geka	2	6.388-461.0					Con raccordo tubo	<input type="checkbox"/>
	3	6.388-455.0						<input type="checkbox"/>
	4	6.388-473.0					Con filetto interno	<input type="checkbox"/>
Filtro aspirazione								
Filtro d'aspirazione	5	4.730-012.0					Con valvola di non ritorno, ottone	<input type="checkbox"/>
Filtro idrico								
Filtro idrico	6	4.730-102.0					Montaggio entrata macchina, 80 µm	<input type="checkbox"/>
Tubo alimentazione idrica								
Tubo alimentazione idrica	7	4.440-038.0	7,5 m				DN 13 R1"/R 3/4", fino a 30°C	<input type="checkbox"/>
	8	4.440-207.0	7,5 m				DN 19 R1"/R 3/4", fino a 85°C, per esercizio aspirazione	<input type="checkbox"/>
Anti riflusso								
Anti riflusso	9	2.641-374.0						<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

Accessori per HD 5/15 CX Plus 1.520-141.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Spazzola rotante									
Spazzola lavaggio rotante	1	4.762-560.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>
	2	4.762-561.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>
Spazzola									
Spazzola lavaggio	3	4.762-497.0							<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga