

Sposta fino a 6000 l/h di acqua fino a 1 mm dal suolo in piano. La SP 2 Flat è la entry-level compatta tra le elettropompe sommerse.

**Dotazione:**

- Comoda impugnatura di trasporto
- Raccordo rapido per montare il tubo
- Si può passare da funzionamento automatico a manuale Interruttore galleggiante regolabile

Nr. cod.: 1.645-501.0

**Dati tecnici**

Potenza assorbita, max. (W)	250
Portata, max. (l/h)	< 6000
Prevalenza/ Pressione, max. (m/bar)	5/0,5
Massima profondità di immersione (m)	7
Dimensione sporco aspirabile, max. (mm)	5
residuo acqua	-
Temperatura di alimentazione, max. (°C)	35
Peso senza accessori (kg)	3,81
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	227x240x262
Attacco filettato	G1
Cavo elettrico (m)	10
Tensione (V)	230-240
Frequenza Hz	50

## Dettagli

### Descrizione

La pompa sommersa SP 2 Flat è perfetta per spostare grandi quantità d'acqua in poco tempo anche con particelle di sporco fino a 5 mm di spessore. Fino a 6000 l/h, è ideale per il drenaggio di piccole piscine o cantine allagate a causa della penetrazione di acque sotterranee o da perdite di lavatrici.

---

### Applicazioni

- Da utilizzare quando scantinato o lavanderia si allagano (rottura della lavatrice/alluvione)
  - Per svuotare le piscine
  -
- 

### Dotazione e vantaggi

Guarnizione in ceramica

Durevolissima

Quick Connect: raccordo rapido

Raccordo a vite per avvitare senza problemi il tubo da 1 1/4" all'elettropompa.

Ventilazione automatica

Interruttore a galleggiante

L'elettropompa si accende e si spegne a seconda del livello dell'acqua. In questo modo non funziona a secco.

L'interruttore galleggiante è regolabile in altezza

Lavora anche in continuo

Comoda impugnatura di trasporto

Comoda e utilizzabile anche come supporto per arrotolare il tubo.

Prefiltro di rinforzo

Protegge l'elettropompa da sporco e residui che possono bloccare la ventola ed impedire il buon funzionamento dell'elettropompa.

---

## Accessori

### Filtri

Nr. cod. 2.997-201.0



### Miscellanea

Nr. cod. 2.997-100.0



### Tubi d'aspirazione

#### **Tubo di aspirazione - al metro**

Tubo spiralato a prova di vuoto Disponibile in matasse per il taglio al metro Può essere utilizzato con raccordi e filtri di aspirazione Kärcher per creare kit di aspirazioni personalizzati

Nr. cod. 6.997-346.0

