

La gamma fornisce una portata fino a 15.500 l/h e sono in grado di drenare acque molto sporche con particelle fino a 30mm.

**Dotazione:**

- Comoda impugnatura di trasporto
- Raccordo rapido per montare il tubo
- Si può passare da funzionamento automatico a manuale Interruttore galleggiante regolabile
- Interruttore galleggiante regolabile in altezza

**Nr. cod.: 1.645-503.0**

**Dati tecnici**

Potenza assorbita, max. (W)	500
Portata, max. (l/h)	< 9500
Prevalenza/ Pressione, max. (m/bar)	7/0,7
Massima profondità di immersione (m)	7
Dimensione sporco aspirabile, max. (mm)	20
residuo acqua	-
Temperatura di alimentazione, max. (°C)	35
Peso senza accessori (kg)	4,65
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	229x238x303
Attacco filettato	G1
Cavo elettrico (m)	10
Tensione (V)	230-240
Frequenza Hz	50

## Dettagli

### Descrizione

Le elettropompe a immersione per acqua scura Kärcher sono pratiche e tecnologiche. Il sensore di livello regolabile reagisce immediatamente al contatto con l'acqua e mette in funzione la pompa. La gamma fornisce una portata fino a 15.500 l/h e sono in grado di drenare acque molto sporche con particelle fino a 30mm. Caratteristiche: - Anello di tenuta in ceramica per una maggiore affidabilità e durata - Garanzia 5 anni - Sensore di livello a galleggiante - Quick connect: rapido collegamento dei raccordi e del tubo dell'acqua - Pratica impugnatura per il trasporto

---

### Applicazioni

- Per svuotare laghetti e pozzi
  - Da utilizzare in caso di allagamento
  -
- 

### Dotazione e vantaggi

Guarnizione in ceramica

Durevolissima

L'interruttore galleggiante è regolabile in altezza

L'elettropompa si accende e si spegne a seconda del livello dell'acqua. In questo modo non funziona a secco.

Quick Connect: raccordo rapido

Raccordo a vite per avvitare senza problemi il tubo da 1 1/4" all'elettropompa.

Per acque scure

Per svuotare in sicurezza pozzi e cisterne dove l'acqua contiene particelle di sporco di 20mm di grandezza

L'interruttore galleggiante è regolabile in altezza

Lavora anche in continuo

Comoda impugnatura di trasporto

Comoda e utilizzabile anche come supporto per arrotolare il tubo.

Prefiltro di rinforzo

Protegge l'elettropompa da sporco e residui che possono bloccare la ventola ed impedire il buon funzionamento dell'elettropompa.

---

## Accessori

### Adattatori/Connettori

#### Raccordo tubo di aspirazione

Raccordo a prova di vuoto per collegare tubi di aspirazione alle pompe Fascetta di sicurezza inclusa Per pompe con attacco G1" (33.3 mm)



Nr. cod. 6.997-359.0

### Filtri

Nr. cod. 2.997-201.0



### Miscellanea

Nr. cod. 2.997-100.0



### Tubi d'aspirazione

#### Tubo di aspirazione - al metro

Tubo spiralato 19mm, 3/4", a prova di vuoto Disponibile in matasse da 25m per il taglio al metro Può essere utilizzato con raccordi e filtri di aspirazione Kärcher per creare kit di aspirazioni personalizzati



Nr. cod. 6.997-347.0

#### Tubo di aspirazione - al metro

Tubo spiralato a prova di vuoto Disponibile in matasse per il taglio al metro Può essere utilizzato con raccordi e filtri di aspirazione Kärcher per creare kit di aspirazioni personalizzati



Nr. cod. 6.997-346.0