





Ideali per pompare acqua da sorgive e pozzi, per una irrigazione senza sprechi di acqua potabile. La loro struttura allungata e carenata in acciaio e la tecnologia Multistage le rendono indicate per spazi ristretti e grandi profondità.





BP 6 Deep Well

Dati tecnici

Codice nazione		1.645-422.0
EAN Code		4039784873315
Potenza assorbita, max.	W	1000
Portata, max.	l/h	5000
Prevalenza/ Pressione, max.	m / bar	55 / 5,5
Massima profondità di immersione	m	27
Temperatura di alimentazione, max.	°C	35
Peso senza accessori	kg	8,05
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	105 x 105 x 810
Attacco filettato		G1

Dotazione

Valvola di non-ritorno integrata	■
Vano pompa e raccordi filettati in acciaio inox	■
Raccordo tubo1 , ¾ con tubo a clip	■
Cavalletto per il montaggio	■
	■
Prefiltro integrato	■
Possibilità di uso della corda	■
Interruttore on/off separato alla fine del cavo	■
Cavo da 30m	■

■ Incluso nella consegna

ACCESSORI PER BP 6 DEEP WELL 1.645-422.0



		Codice prodotto						Prezzo	Descrizione	
Adattatori/Connettori										
Raccordo tubo di aspirazione	1	6.997-359.0							Raccordo a prova di vuoto per collegare tubi di aspirazione alle pompe Fascetta di sicurezza inclusa Per pompe con attacco G1" (33,3 mm)	■
Adattatore raccordo	2	6.997-473.0								■
Kit raccordi Basic	3	6.997-358.0							Set per allacciare tubi da 1/2" (12,7mm) alle pompe con attacco G1" (33,3mm)	□
Set allacciamento pompa Premium	4	6.997-340.0							Set per allacciare tubi da 3/4" (19mm) alle pompe con attacco G1" (33,3mm) Incrementa il flusso d'acqua	□
	5	6.997-474.0								□
Miscellanea										
Protezione da funzionamento a secco	6	6.997-355.0							Quando si interrompe il flusso d'acqua, la Protezione da funzionamento a secco protegge la pompa dai danni derivanti dallo spegnimento automatico Attacco G1" (33,3mm)	□
Pressostato elettronico	7	6.997-357.0							Pressostato elettronico con protezione da funzionamento a secco Ideale per convertire una pompa da giardino in una pompa per alimentazione idrica La pompa si accenderà e si spegnerà automaticamente secondo la necessità Quando si interrompe il flusso, il pressostato elettronico protegge la pompa dai danni derivanti dallo spegnimento automatico Attacco G1" (33,3mm)	□
Interruttore galleggiante	8	6.997-356.0							L'Interruttore galleggiante avvia ed arresta la pompa automaticamente secondo il livello dell'acqua È inclusa una dotazione di 10m di cavo di collegamento speciale Se collegato alla GP 60 o alla GP 70 Mobile Control, funziona solo da spegnimento	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili